



LEGENDA

- S1 - ISTNIEJĄCE ŚCIANY
- ISTNIEJĄCY ŚLUP ŻELBETOWY 50x46 CM
- ŚLUP S2 - POSREDNI 30 X 30, 0 CM USTAWIONY CENTRALNIE
- ŚLUP S1 - POSREDNI 46 X 30, 0 CM USTAWIONY MIĘDZYŚRODKOWO
- S2 - PROJEKTOWANA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA Z PUSTAKÓW THERMOPOR 25 CM Z OCIEPLENIEM WEŁNĄ MINERALNĄ FRONTROCK MAX E GR. 12 CM W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 120
- S2A - W ELEWACJI PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ MIĘDZY OSIĄ 1 A 7 ORAZ W ELEWACJI POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ MIĘDZY OSIĄ 3 A 7 PROJEKTOWANA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA Z PUSTAKÓW THERMOPOR 25 CM Z OCIEPLENIEM STYROPIANEM GR. 13 CM
- S3 - PROJEKTOWANA ŚCIANA SYSTEMOWA SZKIELETOWA NORGIPS CW 100 OBRUSTRONNIE OBLOŻONA PŁYTĄ 2x12,5 MM GKF WYPEŁNIONE WEŁNĄ MINERALNĄ KAMIENNA 5 CM, REI 120
- S4 - PROJEKTOWANE OBLUDOWA ISTNIEJĄCEJ ŚCIANY SYSTEMOWA SZKIELETOWA NORGIPS CW 75 JEDNOSTRONNIE OBLOŻONA PŁYTĄ 2x12,5 MM GKF WYPEŁNIONE WEŁNĄ MINERALNĄ KAMIENNA, GR. 5 CM, REI 20
- S5 - PROJEKTOWANA ŚCIANA Z CEGŁY PEŁNEJ, GR. 25 CM, REI 20
- S6 - PROJEKTOWANA ŚCIANA DZIAŁOWA SYSTEMOWA SZKIELETOWA NORGIPS CW 100 OBRUSTRONNIE OBLOŻONA PŁYTĄ 12,5 MM GKF Z WYPEŁNIENIEM WEŁNĄ MINERALNĄ GR. 5 CM
- S7 - PROJEKTOWANA ŚCIANA DZIAŁOWA SYSTEMOWA SZKIELETOWA NORGIPS CW 100 OBRUSTRONNIE OBLOŻONA PŁYTĄ 12,5 MM GKF Z WYPEŁNIENIEM WEŁNĄ MINERALNĄ GR. 5 CM W POM. SANITARNYCH
- PROJEKTOWANE DRZWI W PRZEGRODZIE ODZDIELENIA PRZECIWPÓŻAROWEGO, DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE, EI 60
- PROJEKTOWANE DRZWI W PRZEGRODZIE ODZDIELENIA PRZECIWPÓŻAROWEGO, DRZWI DWUSKRZYDŁOWE, EI 60
- PROJEKTOWANE DRZWI
- WYMIANA ISTNIEJĄCYCH OKIEN NA OKNA W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60
- PROJEKTOWANE OKNA W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60
- PROJEKTOWANE OKNA
- POWIERZCHNIA STANOWISK PRACY
- UMYWALKA
- MISKA USTĘPOWA
- PISUAR
- KUREK ZE ZŁĄCZKĄ
- PŁYTA CERAMICZNA 4-PALNIKOWA
- ZŁEW NA WYS. 50 CM
- ZŁEW JEDNOKOMOROWY Z OCIEKACZEM
- ŁODOWKA
- WPUST KANALIZACYJNY
- RURA SPISZTOWA - STALOWA POWLEKANA FI 150 MM KOLOR CIEMNY BRĄZ RAL 8015
- ISTNIEJĄCE PRZEWODY WENTYLACYJNE
- ISTNIEJĄCY HYDRANT

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI :

1 PIĘTRO			
NR POM.	NAZWA	POSADZKA	POW. M2
1	KLATKA SCHODOWA	POSADZKA ISTNIEJĄCA	19,58
POWIERZCHNIA CZĘŚCI OBJĘTEJ OPRACOWANIEM 19,58			
3	POWIERZCHNIA MAGAZYNOWO-BIUROWA	POSADZKA ISTNIEJĄCA	1681,45
POWIERZCHNIA CAŁEJ KONDYGNACJI 1701,03			

PLAN

BIURO ARCHITEKTONICZNE
ARCH. BOGUSŁAW TWORZYDŁO
33-100 TARNÓW UL. SŁOWACKIEGO 33-37 TEL: 014/363 07 56

INWESTOR ADRES	TARNOWSKIE ZAKŁADY OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO "TAREL" SP. Z O.O. 33-150 WOLA RZĘDZIŃSKA 297a	ARCHITEKTURA PROJ. WYKONAWCZY
OBJEKT - TEMAT ADRES	NADBUDOWA TRZECIEJ KONDYGNACJI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA MONTAŻ OSPRZĘTU ELEKTROINSTALACYJNEGO	
RYSUJEK	RZUT 1 PIĘTRA - ROZBUDOWA	PAŹDZIERNIK 2014
PROJEKTANT	MGR INŻ. ARCH. BOGUSŁAW TWORZYDŁO <small>uprawnienie do projektowania i kierowania w spec. architektonicznej nr. upr. UAN 8346/75/BS</small>	NR PROJEKTU PBA/P/22/W/2014
WSPÓŁPRACA	MGR INŻ. ARCH. PAWEŁ GIŻA MGR INŻ. ARCH. MARJA RÓŻYCKA-OSTRĘGA INŻ. ARCH. MONIKA PASIEK INŻ. ARCH. PIOTR PANEK	SKALA 1:100
SPRAWDZAJĄCY architekture	MGR INŻ. ARCH. DOROTA KRZYŻANOWSKA <small>uprawnienie do projektowania i kierowania w spec. architektonicznej nr. upr. BUA-IB 8346/31/90</small>	NR WYS. 2-R

UWAGA !
WYMIARY W OSIACH DRZWI SĄ WYMIARAMI W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY